

# SÄKERHETSATABLAD FABRIKSBETONG

## FÄRSK BETONGMASSA

<b>1. Namnet på produkten och företaget</b>					
1.1 Handelsnamn:	Fabriksbetong Färsk betongmassa				
1.2 Användningsområde:	Grundläggning, golv, bärande konstruktioner				
1.3 Leverantör:	Rabo Produkter AB Västanåker 131 824 92 Hudiksvall	Tel Mobil e-post	0650-54 75 70 070-334 75 05 information@rasjokross.se		
1.4 I nödsituation ring:	Fastställd: April 21				
<b>2. Sammansättning/ämnenas klassificering</b>					
I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt resp leverantörs Säkerhetsdatablad					
<b>Ämne</b>	<b>CAS-nr</b>	<b>EINECS-nr</b>	<b>Halt</b>	<b>Farosymbol</b>	<b>Riskfraser</b>
Portlandcement	65-997-15-1	266-043-4	>10%	Xi	R37/38, 41
<b>3. Farliga egenskaper</b>					
Vid kontakt irriterar färsk betongmassa huden och kan ge ögonskador.					
<b>4. Första hjälpen</b>					
Inandning	Ej tillämpligt				
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.				
Ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsatt skölja med vatten och sök läkare.				
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse.				
<b>5. Åtgärder vid brand</b>					
Produkten är obrännbar.					
<b>6. Åtgärder vid spill/ Oavsiktliga utsläpp</b>					
Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen				
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag				
Saneringsmetod:	Mekanisk före eller efter tillstyvnad				
<b>7. Hantering och lagring</b>					
Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen				
Lagring:	Ej tillämpligt				
<b>8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder</b>					
Begränsning av exponering: Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten minimeras.					
<b>Personliga skyddsåtgärder</b>					
Andningsskydd:	Ej tillämpligt				
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshandskar				
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd				
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder				

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper	
Utseende:	Trögflytande grå massa
Lukt:	Ingen
pH:	Alkalisk pH>12
Skrymdensitet:	ca2400kg/m <sup>3</sup>
10. Stabiliteter och reaktivitet	
Inga farliga reaktioner kända	
11. Toxikologisk information	
Inandning:	Ej tillämpligt
Hudkontakt:	Långvarig hudkontakt kan ge upphov tillirritation på huden
Ögonkontakt:	Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada
Förtäring:	Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.
<b>Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förosakar inte beredningen någon hälsofara.</b>	
12 Ekotoxikologisk information	
Beredningen har ingen känd ekotoxikologisk inverkan	
13. Avfallshantering	
Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall.	
14. Transportinformation	
Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.	
15. Gällande bestämmelser	
Xi	Irriterande
R 38	Irriterar huden
R 41	Risk för allvarlig ögonskada
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 24	Undvik kontakt med huden
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare
S 37/39	Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd
16. Övrig information	
Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.	